



Merkblatt – Dacheindeckung Kernzone I

Version 1.0 vom 21.07.2020

1. Einleitung

Die Frage, welche Ziegel bei Neueindeckungen in der Altstadt, Kernzone I, verbaut werden dürfen, führte vielfach zu grösseren Diskussionen. Die Gemeinde Murten hat in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Kulturgüter mehrere Ziegelmischungen festgelegt, welche verbaut werden dürfen.

2. Kommunale Vorschriften

Gemäss dem Gemeindebaureglement der Stadt Murten (GBR) vom April 2018 gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:

Art. 94 Kernzone I (Auszug)

⁸ b) Die Dächer müssen mit spitzförmigen Biberschwanzziegeln in traditioneller Grösse eingedeckt werden. Die Farbgebung wird mit der Bauverwaltung bestimmt.

3. Erlaubte Ziegelmischungen

3.1 Beispiel Gebäude Schlossgasse 2

Biberschwanzziegel (4 Spitzformen)

Farbmischung 1/3 braun geflammt
 1/3 rot geflammt
 1/3 natur



3.2 Beispiel Gebäude Ryf 30

Biberschwanzziegel (4 Spitzformen)

Farbmischung 1/4 uni geflammt
 1/4 rot geflammt
 1/4 natur
 1/4 braun geflammt



3.3 Beispiel Gebäude Dt. Kirchgasse 24/26

Biberschwanzziegel antik (4 Spitzformen)

Farbmischung rot geflammt



3.4 Beispiel Gebäude Rathausgasse 17

Biberschwanzziegel (4 Spitzformen)

Farbmischung 2/3 rot geflammt

 1/3 natur



4. Links

Gemeindebaureglement

<https://secure.i-web.ch/gemweb/murten/de/verkehrmwelt/zonenplaene/>